

# Systemy lepicích pásek

**Lepicí pásky**

ORAFILM 1375	str. 1
ORAFILM 1375S	str. 1
ORAFILM 1377	str. 1
ORAFILM 1377S	str. 2
ORABOND 1397TM	str. 2
ORABOND 1397PP	str. 2
ORABOND 1392TM	str. 3
ORABOND 1395TM	str. 3
ORABOND 1459	str. 3
ORABOND 1331	str. 4
ORABOND 1330	str. 4
ORABOND 1399TM	str. 4
ORAMOUNT 1810	str. 5
ORAMOUNT 1812TM	str. 5
ORAMOUNT 1831	str. 5
ORAMOUNT 1819	str. 6
FERMOFLEX 1362	str. 6
FERMOFLEX 1352	str. 6



## Lepicí pásy

**ORAFILM 1375**

**Zvláštnost:** Vynikající pevnost ve sřihu a adheze, extrémní odolnost vůči UV záření, rozpouštědlům a změkčovadlům, dobrá dlouhodobá teplotní odolnost při 160 °C



**Použití:** Kovové a plastové typové štítky, výroba tabulí a displejů

Katalogové číslo	Barva	Tloušťka	Rozměry	Prodejní jednotka	Od 1 role (Kč/kus)	Od 5 rolí (Kč/kus)
KBO1375R610-50	transparentní	60 μ	61 cm x 50 m	1 role	6 385	5 321
KBO1375R305-50	transparentní	60 μ	30,5 cm x 50 m	1 role	3 193	2 661
KBO1375R50-50	transparentní	60 μ	5 cm x 50 m	1 role	582	476
KBO1375R25-50	transparentní	60 μ	2,5 cm x 50 m	1 role	291	238
<b>Materiál nosiče:</b> Bez nosiče	<b>Lepidlo:</b> Čistý akrylát	<b>Teplotní odolnost:</b> -40 °C až +170 °C		<b>Zakrytí:</b> Oboustranné, PE-papír 100 g/m <sup>2</sup> hnědý, s potiskem		

## Lepicí pásy

**ORAFILM 1375S**

**Zvláštnost:** Vynikající pevnost ve sřihu a adheze, extrémní odolnost vůči UV záření, rozpouštědlům a změkčovadlům, dobrá dlouhodobá teplotní odolnost při 160 °C



**Použití:** Kovové a plastové typové štítky, výroba tabulí a displejů

Katalogové číslo	Barva	Tloušťka	Rozměry	Prodejní jednotka	Od 1 bal. (Kč/kus)	Od 5 bal. (Kč/kus)
KBO1375S-S61X91	transparentní	60 μ	61 cm x 91,4 cm	100 archů	12 243	10 203
<b>Materiál nosiče:</b> Bez nosiče	<b>Lepidlo:</b> Čistý akrylát	<b>Teplotní odolnost:</b> -40 °C až +170 °C		<b>Zakrytí:</b> Oboustranné, PE-papír 100 g/m <sup>2</sup> hnědý, s potiskem		

## Lepicí pásy

**ORAFILM 1377**

**Zvláštnost:** Vynikající pevnost ve sřihu a adheze, extrémní odolnost vůči UV záření, rozpouštědlům a změkčovadlům, dobrá dlouhodobá teplotní odolnost při 160 °C



**Použití:** Kovové a plastové typové štítky, výroba tabulí a displejů

Katalogové číslo	Barva	Tloušťka	Rozměry	Prodejní jednotka	Od 1 role (Kč/kus)	Od 5 rolí (Kč/kus)
KBO1377R610-50	transparentní	120 μ	61 cm x 50 m	1 role	9 521	7 935
KBO1377R305-50	transparentní	120 μ	30,5 cm x 50 m	1 role	4 760	3 967
KBO1377R50-50	transparentní	120 μ	5 cm x 50 m	1 role	867	710
KBO1377R25-50	transparentní	120 μ	2,5 cm x 50 m	1 role	434	355
<b>Materiál nosiče:</b> Bez nosiče	<b>Lepidlo:</b> Čistý akrylát	<b>Teplotní odolnost:</b> -40 °C až +170 °C		<b>Zakrytí:</b> Oboustranné, PE-papír 100 g/m <sup>2</sup> hnědý, s potiskem		



## Lepicí pásy

**ORAFILM 1377S**

**Zvláštnost:** Vynikající pevnost ve sřihu a adheze, extrémní odolnost vůči UV záření, rozpouštědlům a změkčovadlům, dobrá dlouhodobá teplotní odolnost při 160 °C



**Použití:** Kovové a plastové typové štítky, výroba tabulí a displejů

Katalogové číslo	Barva	Tloušťka	Rozměry	Jednotka	Od 1 bal. (Kč/kus)	Od 5 bal. (Kč/kus)
KBO1377S-S61X91	transparentní	120 μ	61 cm x 91,4 cm	100 archů	18 232	15 194
<b>Materiál nosiče:</b> Bez nosiče		<b>Lepidlo:</b> Čistý akrylát	<b>Teplotní odolnost:</b> -40 °C až +170 °C	<b>Zakrytí:</b> Oboustranné, PE-papír 100 g/m <sup>2</sup> hnědý, s potiskem		

## Lepicí pásy

**ORABOND 1397TM**

**Zvláštnost:** Vynikající pevnost ve sřihu a adheze, extrémní odolnost vůči UV záření, rozpouštědlům a změkčovadlům, dobrá dlouhodobá teplotní odolnost při 160 °C



**Použití:** Navíjecí displeje, bannery, APET, atd.

Katalogové číslo	Barva	Tloušťka	Rozměry	Jednotka	Od 1 role (Kč/kus)	Od 5 rolí (Kč/kus)
KBO1397TMR50-50	transparentní	210 μ	5 cm x 50 m	1 role	557	455
KBO1397TMR25-50	transparentní	210 μ	2,5 cm x 50 m	1 role	279	228
KBO1397TMR19-50	transparentní	210 μ	1,9 cm x 50 m	1 role	211	173
KBO1397TMR12-50	transparentní	210 μ	1,2 cm x 50 m	1 role	134	109
<b>Materiál nosiče:</b> 12 μ PET-fólie transparentní		<b>Lepidlo:</b> Modifikovaný solventní akrylát	<b>Teplotní odolnost:</b> -40 °C až +160 °C	<b>Zakrytí:</b> Oboustranné, PE-papír 100 g/m <sup>2</sup> hnědý, s potiskem		

## Lepicí pásy

**ORABOND 1397PP**

**Zvláštnost:** Vynikající pevnost ve sřihu a adheze, extrémní odolnost vůči UV záření, rozpouštědlům a změkčovadlům, dobrá dlouhodobá teplotní odolnost při 160 °C



**Použití:** Navíjecí displeje, bannery, APET, atd.

Katalogové číslo	Barva	Tloušťka	Rozměry	Jednotka	Od 1 role (Kč/kus)	Od 5 rolí (Kč/kus)
KBO1397PPR50-50	transparentní	210 μ	5 cm x 50 m	1 role	671	549
KBO1397PPR25-50	transparentní	210 μ	2,5 cm x 50 m	1 role	336	275
KBO1397PPR19-50	transparentní	210 μ	1,9 cm x 50 m	1 role	255	209
KBO1397PPR12-50	transparentní	210 μ	1,2 cm x 50 m	1 role	161	132
<b>Materiál nosiče:</b> 12 μ PET-fólie transparentní		<b>Lepidlo:</b> Modifikovaný solventní akrylát	<b>Teplotní odolnost:</b> -40 °C až +160 °C	<b>Zakrytí:</b> Jednostranné, polypropylenová fólie 80 μ červená, bez potisku		

4. června 2013 | Veškeré údaje bez záruky.

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vyobrazení se mohou lišit od originálu.



## Lepicí pásky

**ORABOND 1392TM**

**Zvláštnost:** Dobrá pevnost ve stříhu a adheze, vynikající odolnost vůči UV-záření, rozpouštědlům a změkčovadlům, dobrá dlouhodobá teplotní odolnost při 70° C



**Použití:** Skládací displeje, spoje bannerů, venkovní tabule, atd.

Katalogové číslo	Barva	Tloušťka	Rozměry	Jednotka	Od 1 role (Kč/kus)	Od 5 rolí (Kč/kus)
KBO1392TMR50-50	bílá	260 μ	5 cm x 50 m	1 role	630	515
KBO1392TMR25-50	bílá	260 μ	2,5 cm x 50 m	1 role	315	258
KBO1392TMR19-50	bílá	260 μ	1,9 cm x 50 m	1 role	240	196
KBO1392TMR12-50	bílá	260 μ	1,2 cm x 50 m	1 role	151	124
<b>Materiál nosiče:</b> 38 μ tvrdé PVC, bílé	<b>Lepidlo:</b> Modifikovaný solventní akrylát	<b>Teplotní odolnost:</b> -40 °C až +160 °C		<b>Zakrytí:</b> Jednostranné, papír 90 g/m <sup>2</sup> bílý, s potiskem		

## Lepicí pásky

**ORABOND 1395TM**

**Zvláštnost:** Vysoká počáteční přilnavost při dobré pevnosti ve stříhu, vynikající odolnost vůči UV záření, rozpouštědlům a změkčovadlům, dobrá dlouhodobá teplotní odolnost při 160 °C



**Použití:** Spojování pěnových materiálů, lepenky a papíru

Katalogové číslo	Barva	Tloušťka	Rozměry	Jednotka	Od 1 role (Kč/kus)	Od 5 rolí (Kč/kus)
KBO1395TMR50-50	transparentní	130 μ	5 cm x 50 m	1 role	389	318
KBO1395TMR25-50	transparentní	130 μ	2,5 cm x 50 m	1 role	194	159
KBO1395TMR19-50	transparentní	130 μ	1,9 cm x 50 m	1 role	148	121
KBO1395TMR12-50	transparentní	130 μ	1,2 cm x 50 m	1 role	93	76
<b>Materiál nosiče:</b> 12 μ PET-fólie transparentní	<b>Lepidlo:</b> Modifikovaný solventní akrylát	<b>Teplotní odolnost:</b> -40 °C až +160 °C		<b>Zakrytí:</b> Jednostranné, papír 90 g/m <sup>2</sup> bílý, s potiskem		

## Lepicí pásky

**ORABOND 1459**

**Zvláštnost:** Velice vysoká počáteční a dobrá konečná přilnavost, vynikající přilnavost na papíru a lepence



**Použití:** Papírové a lepenkové displeje

Katalogové číslo	Barva	Tloušťka	Rozměry	Jednotka	Od 1 role (Kč/kus)	Od 5 rolí (Kč/kus)
KBO1459R50-50	bílá	140 μ	5 cm x 50 m	1 role	246	201
KBO1459R25-50	bílá	140 μ	2,5 cm x 50 m	1 role	123	101
KBO1459R19-50	bílá	140 μ	1,9 cm x 50 m	1 role	94	77
KBO1459R12-50	bílá	140 μ	1,2 cm x 50 m	1 role	59	48
<b>Materiál nosiče:</b> 12 g/m <sup>2</sup> papírové rouno	<b>Lepidlo:</b> Syntetický kaučuk	<b>Teplotní odolnost:</b> až +75 °C		<b>Zakrytí:</b> Jednostranné, papír 80 g/m <sup>2</sup> hnědý, bez potisku		



## Lepicí pásy

**ORABOND 1331**

**Zvláštnost:** strana s možností sejmutí (zakrytá): možnost opětovného snímání, permanentní strana (nezakrytá): dobrá přilnavost, dobrá odolnost vůči UV-záření a změkčovadlům, dobrá dlouhodobá teplotní odolnost při 120 °C



**Použití:** Displeje a dočasné upevňování

Katalogové číslo	Barva	Tloušťka	Rozměry	Jednotka	Od 1 role (Kč/kus)	Od 5 rolí (Kč/kus)
KBO1331R50-50	transparentní	100 μ	5 cm x 50 m	1 role	409	335
KBO1331R25-50	transparentní	100 μ	2,5 cm x 50 m	1 role	205	168
KBO1331R19-50	transparentní	100 μ	1,9 cm x 50 m	1 role	156	127
KBO1331R12-50	transparentní	100 μ	1,2 cm x 50 m	1 role	98	81
<b>Materiál nosiče:</b> 12 μ PET-fólie transparentní	<b>Lepidlo:</b> Modifikovaný solventní akrylát	<b>Teplotní odolnost:</b> -40 °C až +120 °C		<b>Zakrytí:</b> Jednostranné, papír 90 g/m <sup>2</sup> hnědý, bez potisku		

## Lepicí pásy

**ORABOND 1330**

**Zvláštnost:** Vynikající odolnost vůči UV-záření, rozpouštědlům a změkčovadlům. Dobrá dlouhodobá teplotní odolnost při 140 °C



**Použití:** Upevňování papíru a plakátů

Katalogové číslo	Barva	Tloušťka	Rozměry	Jednotka	Od 1 role (Kč/kus)	Od 5 rolí (Kč/kus)
KBO1330R50-50	transparentní	70 μ	5 cm x 50 m	1 role	279	228
KBO1330R25-50	transparentní	70 μ	2,5 cm x 50 m	1 role	139	114
KBO1330R19-50	transparentní	70 μ	1,9 cm x 50 m	1 role	106	87
KBO1330R12-50	transparentní	70 μ	1,2 cm x 50 m	1 role	67	54
<b>Materiál nosiče:</b> 12 μ PET-fólie transparentní	<b>Lepidlo:</b> Modifikovaný solventní akrylát	<b>Teplotní odolnost:</b> -40 °C až +140 °C		<b>Zakrytí:</b> Jednostranné, papír 80 g/m <sup>2</sup> bílý, bez potisku		

## Lepicí pásy

**ORABOND 1399TM**

**Zvláštnost:** Vysoká pevnost ve stříhu a adheze, vynikající odolnost vůči UV-záření, rozpouštědlům a změkčovadlům, dobrá dlouhodobá teplotní odolnost při 140 °C



**Použití:** Navíjecí displeje, bannery, venkovní tabule

Katalogové číslo	Barva	Tloušťka	Rozměry	Jednotka	Od 1 role (Kč/kus)	Od 5 rolí (Kč/kus)
KBO1399TMR50-50	bílá	190 μ	5 cm x 50 m	1 role	524	429
KBO1399TMR25-50	bílá	190 μ	2,5 cm x 50 m	1 role	262	214
KBO1399TMR19-50	bílá	190 μ	1,9 cm x 50 m	1 role	199	163
KBO1399TMR12-50	bílá	190 μ	1,2 cm x 50 m	1 role	126	103
<b>Materiál nosiče:</b> 12 g/m <sup>2</sup> papírové rouno	<b>Lepidlo:</b> Modifikovaný solventní akrylát	<b>Teplotní odolnost:</b> -40 °C až +140 °C		<b>Zakrytí:</b> Jednostranné, papír 90 g/m <sup>2</sup> bílý, s potiskem		



## Lepicí pásy

**ORAMOUNT 1810**

**Zvláštnost:** Maximální pevnost ve stříhu a adheze na skleněných nebo kovových podkladech, vynikající odolnost vůči UV-záření, rozpouštědlům a změkčovadlům, vysoká dlouhodobá teplotní odolnost při 80 °C



**Použití:** Upevňování na drsné nebo nerovné povrchy

Katalogové číslo	Barva	Tloušťka	Rozměry	Jednotka	Od 1 role (Kč/kus)	Od 5 rolí (Kč/kus)
KBO1810R50-50	bílá	1100 μ	5 cm x 50 m	1 role	1 079	883
KBO1810R25-50	bílá	1100 μ	2,5 cm x 50 m	1 role	540	441
KBO1810R19-50	bílá	1100 μ	1,9 cm x 50 m	1 role	410	335
KBO1810R12-50	bílá	1100 μ	1,2 cm x 50 m	1 role	259	212
<b>Materiál nosiče:</b> 1000 μ PE-pěna, bílá	<b>Lepidlo:</b> Čistý solventní akrylát	<b>Teplotní odolnost:</b> -40 °C až +95 °C		<b>Zakrytí:</b> Jednostranné, PE-papír 140 g/m <sup>2</sup> modrý, bez potisku		

## Lepicí pásy

**ORAMOUNT 1812TM**

**Zvláštnost:** Vysoká pevnost ve stříhu a adheze na obtížně polepitelných plastových podkladech, vynikající odolnost vůči UV-záření, rozpouštědlům a změkčovadlům, dobrá dlouhodobá teplotní odolnost při 80 °C



**Použití:** Upevňování na drsné nebo nerovné povrchy

Katalogové číslo	Barva	Tloušťka	Rozměry	Jednotka	Od 1 role (Kč/kus)	Od 5 rolí (Kč/kus)
KBO1812TMR50-50	bílá	1100 μ	5 cm x 50 m	1 role	1 079	883
KBO1812TMR25-50	bílá	1100 μ	2,5 cm x 50 m	1 role	540	441
KBO1812TMR19-50	bílá	1100 μ	1,9 cm x 50 m	1 role	410	335
KBO1812TMR12-50	bílá	1100 μ	1,2 cm x 50 m	1 role	259	212
<b>Materiál nosiče:</b> 1000 μ PE-pěna, bílá	<b>Lepidlo:</b> Modifikovaný solventní akrylát	<b>Teplotní odolnost:</b> -40 °C až +80 °C		<b>Zakrytí:</b> Jednostranné, papír 90 g/m <sup>2</sup> bílý, s potiskem		

## Lepicí pásy

**ORAMOUNT 1831**

**Zvláštnost:** Velice vysoká počáteční přilnavost a pevnost ve stříhu, vynikající přilnavost na různých plastových podkladech



**Použití:** Upevňování na drsné nebo nerovné povrchy

Katalogové číslo	Barva	Tloušťka	Rozměry	Jednotka	Od 1 role (Kč/kus)	Od 5 rolí (Kč/kus)
KBO1831R50-50	bílá	1100 μ	5 cm x 50 m	1 role	688	563
KBO1831R25-50	bílá	1100 μ	2,5 cm x 50 m	1 role	344	281
KBO1831R19-50	bílá	1100 μ	1,9 cm x 50 m	1 role	262	214
KBO1831R12-50	bílá	1100 μ	1,2 cm x 50 m	1 role	165	135
<b>Materiál nosiče:</b> 1000 μ PE-pěna, bílá	<b>Lepidlo:</b> Solventní kaučuk	<b>Teplotní odolnost:</b> -30 °C až +70 °C		<b>Zakrytí:</b> Jednostranné, papír 90 g/m <sup>2</sup> bílý, bez potisku		

4. června 2013 | Veškeré údaje bez záruky.

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vyobrazení se mohou lišit od originálu.



## Lepicí pásky

**ORAMOUNT 1819**

**Zvláštnost:** Vysoká pevnost ve stříhu a adheze na obtížně polepitelných plastových podkladech, vynikající odolnost vůči UV-záření, rozpouštědlům a změkčovadlům, dobrá dlouhodobá teplotní odolnost při 80 °C



**Použití:** Upevňování na drsné nebo nerovné povrchy

Katalogové číslo	Barva	Tloušťka	Rozměry	Jednotka	Od 1 role (Kč/kus)	Od 5 rolí (Kč/kus)
KBO1819R50-33	bílá	2100 μ	5 cm x 33 m	1 role	801	655
KBO1819R25-33	bílá	2100 μ	2,5 cm x 33 m	1 role	400	328
KBO1819R19-33	bílá	2100 μ	1,9 cm x 33 m	1 role	304	249
KBO1819R12-33	bílá	2100 μ	1,2 cm x 33 m	1 role	192	157
<b>Materiál nosiče:</b> 2000 μ PE-pěna, bílá	<b>Lepidlo:</b> Modifikovaný solventní akrylát	<b>Teplotní odolnost:</b> -40 °C až +80 °C		<b>Zakrytí:</b> Jednostranné, papír 90 g/m <sup>2</sup> modrý, bez potisku		

## Lepicí pásky

**FERMOFLEX 1362**

**Zvláštnost:** Dobrá přilnavost k zadním stranám PVC kobereců, možnost dokonalého odstranění z řady podlahových krytin – není vhodná pro podlahy z umělého kamene nebo mramoru



**Použití:** Dočasné upevnění kobereců a výstavních materiálů

Katalogové číslo	Barva	Tloušťka	Rozměry	Jednotka	Od 1 role (Kč/kus)	Od 5 rolí (Kč/kus)
KBO1362R50-50	bílá	290 μ	5,0 cm x 50 m	1 role	557	455
KBO1362R25-50	bílá	290 μ	2,5 cm x 50 m	1 role	279	228
KBO1362R19-50	bílá	290 μ	1,9 cm x 50 m	1 role	211	173
KBO1362R12-50	bílá	290 μ	1,2 cm x 50 m	1 role	134	109
<b>Materiál nosiče:</b> Tkanina z viskóznové stříže, bílá	<b>Lepidlo:</b> Disperzní akrylát	<b>Teplotní odolnost:</b> -20 °C až +100 °C		<b>Zakrytí:</b> Jednostranné, papír 90 g/m <sup>2</sup> bílý, bez potisku		

## Lepicí pásky

**FERMOFLEX 1352**

**Zvláštnost:** Dobrá přilnavost k obtížně polepitelným zadním stranám kobereců, možnost dokonalého odstranění z řady podlahových krytin – není vhodná pro podlahy z umělého kamene nebo mramoru



**Použití:** Dočasné upevnění kobereců a výstavních materiálů

Katalogové číslo	Barva	Tloušťka	Rozměry	Jednotka	Od 1 role (Kč/kus)	Od 5 rolí (Kč/kus)
KBO1352R50-50	transparentní	190 μ	5,0 cm x 50 m	1 role	359	294
KBO1352R25-50	transparentní	190 μ	2,5 cm x 50 m	1 role	180	147
KBO1352R19-50	transparentní	190 μ	1,9 cm x 50 m	1 role	137	112
KBO1352R12-50	transparentní	190 μ	1,2 cm x 50 m	1 role	86	70
<b>Materiál nosiče:</b> 23 μ PET-fólie transparentní	<b>Lepidlo:</b> Kaučuk / disperzní akrylát	<b>Teplotní odolnost:</b> -40 °C až +70 °C		<b>Zakrytí:</b> Jednostranné, papír 90 g/m <sup>2</sup> bílý, bez potisku		





E. Michaelis & Co.  
(GmbH & Co.) KG  
Senefelder-Ring 14  
21465 Reinbek  
tel. +49-40-727 77-0  
fax +49-40-722 76 37

E. Michaelis & Co.  
(GmbH & Co.) KG  
Wellseedamm 10  
24145 Kiel  
tel. +49-4 31-71 02 11  
fax +49-4 31-71 32 24

E. Michaelis & Co.  
(GmbH & Co.) KG  
Tabbertstraße 18  
12459 Berlin  
tel. +49-30-530 70-0  
fax +49-30-530 70-444



Hansa-Papier  
GmbH & Co. KG  
Heinz-Kerneck-Straße 8  
28307 Bremen  
tel. +49-4 21-48 62-0  
fax +49-4 21-48 62-200



Vereinigte  
Papiergroßhandlungen  
GmbH & Co. KG  
Gutenbergstraße 4  
30966 Hemmingen  
tel. +49-5 11-94 28-0  
fax +49-5 11-94 28-290

Vereinigte  
Papiergroßhandlungen  
GmbH & Co. KG  
Eckendorfer Straße 196  
33609 Bielefeld  
tel. +49-5 21-92 05-0  
fax +49-5 21-208 09 79



Freytag & Petersen  
GmbH & Co. KG  
Longericher Straße 215-221  
50739 Köln  
tel. +49-2 21-17 76-0  
fax +49-2 21-17 76-500

Freytag & Petersen  
GmbH & Co. KG  
Overhofstraße 50  
44149 Dortmund  
tel. +49-2 31-90 73-0  
fax +49-2 31-90 73-100

Freytag & Petersen  
GmbH & Co. KG  
Gewerbegebiet Sirzenich  
Im Langengrund  
54311 Trierweiler  
tel. +49-6 51-8 26 31-0  
fax +49-6 51-8 26 31-10



Drissler & Co.  
Papiergroßhandel  
GmbH & Co. KG  
von-Hevesy-Straße 9  
63128 Dietzenbach  
bei Frankfurt am Main  
tel. +49-60 74-8 30-0  
fax +49-60 74-8 30-300

Drissler & Co.  
Papiergroßhandel  
GmbH & Co. KG  
Mallaustraße 48  
68219 Mannheim  
tel. +49-6 21-8 75 02-0  
fax +49-6 21-8 75 02-80

Drissler & Co.  
Papiergroßhandel  
GmbH & Co. KG  
Otto-Hahn-Straße 31  
34253 Lohfelden  
tel. +49-5 61-5 11 95-0  
fax +49-5 61-5 11 95-29



Karl-Heinz Geiger  
GmbH & Co. KG  
Schulze-Delitzsch-Straße 7  
73434 Aalen/Württ.  
tel. +49-73 61-5 99-0  
fax +49-73 61-5 99-170

Karl-Heinz Geiger  
GmbH & Co. KG  
Welfenstraße 12  
70736 Fellbach bei Stuttgart  
tel. +49-7 11-51 82 5-0  
fax +49-7 11-51 42 39

Karl-Heinz Geiger  
GmbH & Co. KG  
Am Fuchsgraben 12  
77880 Sasbach  
tel. +49-78 41-67 39-0  
fax +49-78 41-67 39-344



2H-Papier Großhandels  
GmbH & Co. KG  
Dieselstraße 24  
85748 Garching bei München  
tel. +49-89-3 29 50-0  
fax +49-89-3 29 50-100

2H-Papier Großhandels  
GmbH & Co. KG  
Isarstraße 28  
90451 Nürnberg  
tel. +49-9 11-96 85-0  
fax +49-9 11-96 85-222

Igepa  
Papiergroßhandel GmbH  
Igepa-Ring 1  
06188 Landsberg/OT Queis  
tel. +49-3 46 02-6 16  
fax +49-3 46 02-6 18 99

Igepa  
Papiergroßhandel GmbH  
Schutterwälder Straße 25  
01458 Ottendorf-Okrilla  
tel. +49-3 52 05-4 23-0  
fax +49-3 52 05-4 23-55

Igepa  
Papiergroßhandel GmbH  
Auf dem Haderland 6  
99894 Ernstroda  
tel. +49-36 23-36 33-0  
fax +49-36 23-36 33-20

Igepa  
Papiergroßhandel GmbH  
Woldzegartener Weg 7  
17209 Leizen  
tel. +49-3 99 22-805-0  
fax +49-3 99 22-805-90

Igepa  
velkoobchod papírem spol. s r.o.  
Ke Stadionu 400  
250 70 Odolena Voda  
objednavky@igepagroup.com  
www.igepagroup.com  
Tel.: +420 283 970 121  
Fax: +420 283 971 996

Igepa  
velkoobchod papírem spol. s r.o.  
Evropská 2/867  
664 42 Modřice u Brna  
igepaczech-brno@igepagroup.com  
www.igepagroup.com  
Tel.: +420 517 076 002  
Fax: +420 547 211 394



**IGEPA**group